



HURTOWNIA IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH I DRUTU

Drut wiążałkowy nierdzewny 1.4301 - 0,65 mm

Stainless steel binding wire 1.4301 - 0.65 mm | SKU: 05204300

Nr TDS	PS-TDS-WIRE-SS-065	Rew.	0	Data	01.09.2026
--------	--------------------	------	---	------	------------

Opis produktu / Product description Miękki drut wiążałkowy ze stali nierdzewnej, przeznaczony do mocowania i wykonywania izolacji przemysłowych oraz innych zastosowań technicznych. Dostarczany na drewnianych szpulkach.

Soft stainless-steel binding wire for fixing and installing industrial insulation and for other technical applications. Supplied on wooden spools.

Parametry produktu / Product data

Parametr / Property	Wartość / Value	Tolerancja / Tolerance	Norma / Standard
Materiał / Material	1.4301 / AISI 304 / V2A	-	-
Powierzchnia / Surface	Stal nierdzewna / Stainless steel	-	-
Średnica nominalna / Nominal diameter	0.65 mm	-	-
Długość orientacyjna / Approx. length	ok. 38 m / 100 g	-	-
Warianty masy szpulki / Spool weight options	100 g / 1 kg	-	-
Kod produktu / Product code	05204300	-	-

Dane referencyjne partii / Reference batch data

C (%)	Si (%)	Mn (%)	S (%)	P (%)	Cr (%)	Ni (%)	Rm (MPa)	A (%)
0.043	0.41	1.29	0.003	0.030	17.04	8.03	725	60

Skład chemiczny oraz właściwości mechaniczne pochodzą z pojedynczego świadectwa odbioru partii referencyjnej; nie są limitami gwarantowanymi dla wszystkich dostaw. / Chemical composition and mechanical properties are taken from one reference batch inspection certificate and are not guaranteed limits for all deliveries.

Pakowanie, zastosowanie i magazynowanie / Packaging, application and storage

Szpulki / Spools	Drewniane, 100 g lub 1 kg / Wooden, 100 g or 1 kg
Pakowanie referencyjne 100 g / Reference packing	25 szpulek w kartonie wewnętrznym; 4 kartony w opakowaniu zbiorczym / 25 spools per inner carton; 4 inner cartons per master carton
Zastosowanie / Application	Mocowanie izolacji przemysłowych i zastosowania techniczne / Fixing industrial insulation and technical applications
Magazynowanie / Storage	W suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci i substancji agresywnych / Store dry and clean, away from moisture and aggressive substances
Dobór materiału / Material selection	Przy środowiskach o wysokiej zawartości chlorków lub podwyższonej korozyjności wymagana jest odrębna weryfikacja materiałowa / Verify material suitability separately for chloride-rich or highly corrosive environments

Uwaga / Note Tolerancja średnicy nie jest określona w niniejszym TDS. Wymaganą tolerancję należy uzgodnić przy zamówieniu i potwierdzić w dokumentacji konkretnej partii. Niniejszy TDS nie jest świadectwem odbioru 3.1.

The diameter tolerance is not specified in this TDS. Agree the required tolerance at order stage and confirm it in batch-specific documentation. This TDS is not an EN 10204 type 3.1 inspection certificate.