



INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR EQUIPMENT.

Arma-Chek Mastic Grey

Produkt klejący i uszczelniający zapewniający dodatkową ochronę wszystkich spoin klejonych Arma-Chek R.

- // Zapewnia trwałe, paroszczelne połączenie
- // Szybka i precyzyjna aplikacja dzięki wygodnym kartridżom
- // Uszczelniacz klasy przemysłowej opracowany specjalnie do pokryć Arma-Chek R
- // Doskonała odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne



 **armacell**
ArmaClad™

PARAMETRY TECHNICZNE - ARMA-CHEK MASTIC GREY

Krótki opis	Arma-Chek Mastic Grey to klej i produkt uszczelniający zaprojektowany w celu zapewnienia dodatkowej i długotrwałej ochrony wszystkich klejonych połączeń Arma-Chek R w warunkach zewnętrznych.
Paleta kolorów produktu	Szary
Asortyment produktów	Wkłady o pojemności 290 ml
Zastosowania	Przed natożeniem masy uszczelniającej na wszystkie spoiny i połączenia należy sprawdzić, czy są one całkowicie sklejone odpowiednim rodzajem kleju ArmaFlex® i dobrze zamocowane. Przed natożeniem masy uszczelniającej należy sprawdzić, czy szwy i połączenia są czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń. Wszystkie spoiny i połączenia powinny mieć minimalną grubość 10 mm szerokości i 3 mm grubości.
Instalacja	Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu ArmaFlex i Arma-Chek. Oferujemy specjalne kursy instalacyjne dotyczące zastosowania Arma-Chek.
Uwagi	Arma-Chek Mastic nie powinien być stosowany samodzielnie do mocowania i klejenia pokryć.

Własność	Wartość/Ocena				Standard/Metoda badania
Zakres temperatur					
Temperatura robocza	Min. °C	Min. °F	Maks. °C	Maks. °F	EN 14706 ¹
	-40	-40	120	248	
Zmniejszanie ryzyka korozji					
Chlorki wymywalne (rozpuszczalne w wodzie)	≤ 30 ppm (mg/kg lub µg/g)				EN 13468, ASTM C871 ²
Właściwości mechaniczne					
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 2.9 MPa				ISO 37 ³
Wydłużenie	≥ 200%				ISO 37 ³
Twardość (w skali Shore’a A)	≥ 50				ISO 7619-1, ISO 48-4
Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV					
Odporność na promieniowanie UV ⁴	Doskonata				EN ISO 4892-2
Odporność na warunki atmosferyczne	Doskonata				
Inne parametry techniczne					
Dodatkowe uwagi	Rodzaj materiału: Uszczelniaacz na bazie polimerów modyfikowanych silanem				
Warunki stosowania ^{5,6,7}	Temperatura stosowania: +5°C do +35°C [+41°F do +95°F] Maks. wilgotność względna: 80%				
Utylizacja i recykling	Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki				
Okres przydatności do spożycia	18 miesięcy				
Przechowywanie	Powinien być przechowywany w chłodnych i suchych pomieszczeniach. Zalecana temperatura przechowywania od 5 do 30°C. Pojemnik powinien być suchy i szczelnie zamknięty. Opakowanie należy opróżnić ze wszystkich pozostałości. Opakowania ze śladami utwardzonego produktu można poddać recyklingowi. Opakowania z nieutwardzonym produktem należy utylizować w taki sam sposób jak nośnik.				
Czas pracy ⁸	Czas otwarty: < 15 min. Czas tworzenia się skórki: < 13 min. Szybkość utwardzania po 24 godz.: ok. 3 mm Powyższe dane dotyczą temperatury 23°C i wilgotności względnej 50%.				

¹ Testowany pod kątem systemu składającego się z ArmaFlex i pokrycia ArmaClad Arma-Chek R

² Próbką przygotowana zgodnie z normą EN 13486: nie cięta, nie mielona ani nie mieszana. Temperatura badania +100°C, czas wymywania 0,5 godziny zgodnie z normą dotyczącą maksymalnej temperatury użytkowania produktu.

³ Próbką do badań typu Dumb-bell II.

⁴ Xenon-arc z ekspozycją 5000 godzin i temperaturą czarnej płyty +60 °C. 1000h: brak pęknięć, brak widocznych odbarwień. 3000/5000h: pęknięcia pod mikroskopem, lekkie odbarwienia.

⁵ Temperatura stosowania odnosi się do temperatury otoczenia podczas montażu oraz temperatury powierzchni podłoża [np. powłoki ArmaClad Arma-Chek R], do którego montowany jest produkt.

⁶ W niektórych przypadkach może być konieczne unikanie ekspozycji podłoża na silne światło słoneczne.

⁷ W celu uzyskania dalszych zaleceń i wskazówek dotyczących stosowania ArmaClad Arma-Chek Mastic prosimy o kontakt z naszym Serwisem Technicznym.

⁸ Temperatura stosowania nie powinna przekraczać +35°C przez okres 6 do 8 godzin po natożeniu i nie powinna spaść poniżej +5°C przez cały czas utwardzania. Czas utwardzania zależy od wilgotności i temperatury otoczenia oraz od grubości warstwy.

NASI KLIENCI OCZEKUJĄ TEGO, CO NAJLEPSZE. STARAMY SIĘ SPROSTAĆ OCZEKIWIANIOM.

W Armacell chcemy stworzyć wyjątkowe doświadczenie klienta. Rozumiemy wyzwania dzisiejszej branży budowlanej i wspieramy klientów w pomyślnej realizacji projektów. Od planowania po dostawę, nasza usługa 360° wspiera Cię przez cały proces.



SERWIS I INFORMACJE TECHNICZNE DOSTĘPNE 24/7

W Armacell robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sprawny przebieg projektu. Dlatego informacje o usługach Armacell, z których korzystasz, są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie Armacell.com, a także w naszych narzędziach do planowania (BIM, dokumenty specyfikacji, ArmaWin, a także nasza polityka zrównoważonego budownictwa).

DEDYKOWANE KONTAKTY LOKALNE

Dążymy do stworzenia otwartych kanałów komunikacji z naszymi klientami. Od szkoleń na miejscu i webinarów prowadzonych przez naszych ekspertów technicznych, doradzających w zakresie planowania projektów i instrukcji bezpieczeństwa, po naszą lokalną dedykowaną sprzedaż i obsługę klienta, lokalny zespół Armacell współpracuje z Tobą, aby wspólnie osiągnąć więcej.

CYFROWY PRZEPŁYW INFORMACJI

Od zamówienia do dostawy zapewniamy również cyfrowe przepływy informacji, takie jak EDI i inne dobrze znane formaty danych, które są szeroko stosowane w sektorze budowlanym na całym świecie.



NASZE STANDARDOWE USŁUGI LOGISTYCZNE OBEJMUJĄ

- // Wysyłkę towaru zgodnie z terminem potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta
- // Wysyłki cało pojazdowe (pełne palety -1 rodzaj produktu na palecie)
- // Kartony na paletach w standardzie są zabezpieczone folią stretch

WYCHODZIMY POZA STANDARDOWE USŁUGI I PROPONUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI DODATKOWE*

ZOPTYMALIZOWANE OPAKOWANIE

- Ochrona krawędzi palety lub kartonu
- Dodatkowa zabezpieczenie ładunku folią stretch

ETYKIETY

- Dodatkowa etykieta na palecie lub kartonie zgodnie z wytycznymi klienta

DODATKOWE USŁUGI DOSTAWY

- Dostawa z platformą podnoszącą dla częściowego lub całkowitego ładunku
- Ręczny wózek paletowy do rozładunku na placu budowy
- Przesyłki **PRIORITY do określonych kodów pocztowych na terenie Polski**
 - Dostawa do godziny 8:00
 - Dostawa do godziny 10:00
 - Dostawa do godziny 12:00
- Rezerwacja przedziału czasowego dostawy za pośrednictwem systemu EDP



Aby obniżyć koszty i ograniczyć wytwarzanie odpadów, proponujemy również usługę zwrotu palet, w ramach której palety mogą być oddawane w punktach odbioru Armacell.

*** Ceny katalogowe w niniejszym dokumencie są oparte na warunkach Incoterms Ex Works**

*** Proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu zapoznania się z cennikiem usług dodatkowych.**

Wszystkie dane i informacje techniczne opierają się na wynikach osiągniętych w określonych warunkach, zgodnych z przywołanymi normami badawczymi. Chociaż Armacell dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje techniczne były aktualne, to nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, odnośnie ich treści, poprawności oraz kompletności. Armacell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych danych lub informacji technicznych przez jakiegokolwiek osoby. Armacell zastrzega sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zmiany niniejszego dokumentu w każdym momencie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Odpowiedzialność za fachowy i prawidłowy montaż oraz zgodność z odpowiednimi przepisami budowlanymi spoczywa na kliencie. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zawarcia umowy w rozumieniu prawa. Nie jest również częścią takiej oferty.

Twoje zaufanie jest dla Armacell najważniejsze, dlatego chcemy poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i ułatwić zapoznanie się z informacjami na temat zbieranych przez nas danych oraz celach, do których je wykorzystujemy. Jeżeli chcesz zdobyć informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, zapoznaj się z naszą Polityką Ochrony Danych.

© Armacell, 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, po których następuje ® lub TM są znakami towarowymi Armacell Group.

ArmaClad | Arma-Chek Mastik Grey | TDS | 072026 | pl-PL

O ARMACELL

Jako wynalazca elastycznej pianki do izolacji sprzętu i wiodący dostawca pianek technicznych, Armacell opracowuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w zakresie izolacji termicznej i mechanicznej, które tworzą trwałą wartość dla swoich klientów. Produkty Armacell znacząco przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej na całym świecie. Zatrudniając ponad 3100 pracowników i posiadając 26 zakładów produkcyjnych w 20 krajach, Armacell prowadzi dwie główne działalności: Advanced Insulation i Engineered Foams. Armacell koncentruje się na materiałach izolacyjnych do urządzeń technicznych, wysokowydajnych piankach do zastosowań akustycznych i lekkich, produktach PET z recyklingu, technologii aerożelu nowej generacji i pasywnych systemach ochrony przeciwpożarowej.



W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na:
www.armacell.com